

Technische lijst Theaterzaal Cultuurhuis Garensinnerij

Versie: Januari 2026

Toneelafmetingen

Toneel: Breed 8,50m, Diep 8m

De zaal beschikt over 118 zitplaatsen, uit te breiden met één voorzetrij naar 133 plaatsen en met twee voorzetrijen naar 148 plaatsen. De uitbreiding is alleen mogelijk wanneer er geen decor of andere elementen op de vloer staan, zoals bijvoorbeeld een bandopstelling.

Toneel stoffering & vloer

Kleur toneel stoffering, Zwart

- Zwart achterdoek op rails te bedienen via een touw vanaf stage right (breed 14m, hoogte 5m)
- Witte horizontodoek/ Projectiescherm (breed 14m, hoogte 5m)
- Zwart achterdoek achter het horizontodoek op rails (om het doorschijnen van backstage licht te voorkomen) (breed 14m, hoogte 2m)
- 8x Zwarte poten (breed is verstelbaar, hoogte 5m)
- Zijzwart beide kanten
- Balletvloer, zwart

Technische gegevens

Trekken

Trekken: 7

Trekroelengte 10.15m

Max. belasting trek: 300kg verdeeld

Bediening: Yellowbox, snelheid niet aanpasbaar

Changementen: Niet mogelijk

Gondels: Naast trekken, bestemd voor 1 persoon, handmatige bediening 80x80cm

Hoogwerker

ALP eenmanslift TYPE PCHI 940

Maximale werkhoogte 9.40m Maximale belasting 135kg

FOH

Vanuit FOH naar:

1x CAT 5 lijn toneel rechts

1x CAT 5 lijn toneel links

1x AES naar versterkers

1x DMX (huislijn) naar dimmers

Lichttechniek

Lichtcomputer: Avolites Titan Mobile

DMX 512: ELC AC612 XUF DMX sturing wall-mnt 5 faders 512ch. (verwerkt in de dimmerkast)

Armaturen front:

8x Alp FHR1000 PC schijnwerper + barndoors 1kW, 850°

4x Source Four Zoom 15°-30°

2x Source Four Zoom 25°-50°

Armaturen 2de front

4x Alp FHR1000 PC schijnwerper + barndoors 1kW, 850°

2x Alp GHR2000 Fresnel schijnwerper + barndoors 2kW, 1050°

Armaturen top & tegen

4x Briteq 4359 BTW19L10 Zoom movinghead

8x Prolights Lumipar12UQ Pro 5

8x PAR 64 1000w MFL

48x kringen 2,3 kW dimmerrack PLS xLITE-S
2x PLS DMX Splitter 1>7
2 xMulti/DMX box 1x Harting 16p Female en 2x XLR 5p Female toneel
rechts + toneel links 6x Multi/DMX box 1x Harting 16p Female en 2x XLR
5p Female wand bij treks Harting 16 multikabels, Harting breakout CE
form, CE verlengkabels

Geluidstechniek

Mengtafel: Allen & Heath SQ5
Stagebox: Allen & Heath DX16/8

Luidsprekers: D&B audiotechnik E12 - 4x in 2 zone's
Subwoofers: D&B audiotechnik Q-SUB - 2x
Versterkers: D&B audiotechnik D6 - 3x
Monitoren: Yamaha DRX10 1100W - 4x

Microfoons

Zenderrack (staat op FOH)
4x EW100 G3
1x Antenne Splitter ASA 1
2x Antenne A 2003 UHF 450-960 MHz
2x Handheld EW100 G3 met een 865 kop
2x Beltpack EW100 G3 (Freq Range B: 626 - 668 Mhz)
2x Sennheiser HSP 4 EW 3 Beige

Microfoons
4xShure SM58 2x Shure SM57
3xSennheiser E845s
3xSennheiser E604
1xSennheiser E602-II
4xBehringer Ultra-DI
2xSamson MDA1 Mono Active Direct Box

Projector

1xPanasonic PT-RZ570W
1xHDMI aansluiting bij de FOH
1xHDMI toneel links of rechts via CAT5 via FOH naar projector

Krachtstroom

1xKrachtstroom aansluiting: 32A backstage

Regie

De plaats voor de regie is op de één na bovenste rij stoelen.

Algemeen

Aanvoer decor: achteringang loading-dock met elektronische hijsbak.
Afmetingen 1,40m x 0,90m x 1,40m Maximale belasting 400kg
Maximale toegankelijkheid loading-dock: bestelbus. Grotere vrachtwagens kunnen op 50 meter afstand gelost worden.

Kleedkamers: twee met toilet en douche
Vleugel: Yamaha C6
Piano: Yamaha P121 NT